

		Product Data Sheet			
		MF100		Дата	01.03.2016
				Отдел	Технический отдел
				Редактор	Чжан Хунтао
				Стандарт	CBZ-PS004
Описание материала					
Наименование материала	MF100				
Описание материала	Микрофибра полиэстер тафета				
Край полотна	Порезанный край				
Состав	Полиэстер				
Цвет	Белый с оттенком				
Блеск	Матовый				
Толщина(0.01mm)	9.5±0.8				
Плотность(г/м2)	78±5				
Образец					
Размер					
Стандартная намотка	200m/400m				
Максимальная намотка	800m				
ширина ленты	1cm-145cm				
Втулка	40mm/76mm				
Намотка	N/A				
Метод печати					
Совместимость с видом печати	Высокая печать	<input checked="" type="checkbox"/>	Оффсет	<input type="checkbox"/>	
	Роторная, флексо	<input checked="" type="checkbox"/>	Шелкография	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Термотрансферная	<input type="checkbox"/>	Горячее тиснение	<input checked="" type="checkbox"/>	
Стандарт испытаний					
Стойкость к мытью	N/A		Устойчивость к сухому трению	N/A	
Устойчивость к мокрому трению	N/A		Жесткость	0.5-2	GB/T 18318
Тест на потливость	N/A		значение pH	5.0-7.0	ISO 3071
Другие специальные функции					
Не флуоресценция	Нет данных		Для офсетной печати		Нет данных
Жесткая стирка	Нет данных		Легкий разрыв		Нет данных
Энзимная промывка	Нет данных		Невыносимый		Нет данных
Фенольное пожелтение	Нет данных		Не отслаивается		Нет данных
Огнестойкий	Нет данных		Без затухания		Нет данных
Перекрашивание	Нет данных		Низкое содержание хлоридов		Нет данных
Стандарт запрещенных веществ					
OEKO TEX	КЛАСС 1		REACH		YES
RSL	YES		Others		ROHS, APEO
Примечание: срок годности 1 год, условия хранения: температура 4 °C -40 °C, влажность 40% -70%					
Примечание Технические характеристики продукта могут быть изменены, пожалуйста, проверьте перед заказом					