

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ							
HM788		Номер продукта		CBZ-PS072			
		Отделение		Технологический отдел			
Высококачественная сатиновая лента с термоклеем		Дата		01.03.2016			
		Номер версии		A/72			
Отличие		Основные параметры продукта					
		Основа PS781C	Толщина	11.5±0.8	Вес	117±5	
Базовые характеристики	Физические свойства	Толщина (0,01мм)	19±2				
		Вес (гр/м2)	200±10				
		Цвет	Белый				
		Клей (гр/м2)Вес	100± 5				
		Клей (0,01мм)Толщина	8,5				
		Характеристики продукта					
Согласованные пункты	Физические свойства	Стандартная длинна	200м/400м				
		Максимальная длинна	400м				
		Доступная ширина	1см-71см				
		Диаметр втулки	76мм				
		Тип склейки	Красный скотч				
		Возможное количество склеек на 200м	≤ 1				
		Минимальное количество заказа	N/A				
		РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ, ВРЕМЕНИ И ДАВЛЕНИЮ					
		ТЕМПЕРАТУРА(°C)	130-150				
		ВРЕМЯ (Сек)	5-15				
		ДАВЛЕНИЕ(кг)	3				
		Совместимость с методом печати					
Согласованные пункты	Особенность	Методы печати	Роторная		да	Офсет	нет
			Флексо		да	Шелкография	да
			Пигментные краски для струйной печати		да	УФ краски для струйной печати	да
			TTR	5	да	Горячее тиснение	да
		Стандарт испытаний					
		Стирка					
		Быстрота (время прохождения)	5	AATCC135	Мокрое растирание	N/A	/
		Стойкость цвета при стирке	N/A	AATCC 8	Прочность сцепления	N/A	AATCC 8
		Жесткость	N/A	GB T 18318.1	Значение Ph	4,0-7,5	ISO 3071
		Другие специальные функции					
		Нефлюоресцентный	N/A		Можно разрезать	N/A	
		Легко рвётся	N/A		Неразрывный	N/A	
		Жесткая стирка	N/A		Неокрашиваемый	N/A	
		Без фенолового пожелтения	N/A		Термостойкий	N/A	
		Не отслаивается	N/A		Не выцветает	N/A	
Низкое содержание сурьмы	N/A		Низкое содержание хлорида	N/A			
Стандарт запрещённых веществ							
Согласованные пункты	ОЕКО ТЕХ	Класс 1	REACH	Выполнено			
	RSL	Выполнено	Другое	RoHS, APEO			
Дополнение							
Согласованные пункты	Хранение	Беречь от солнечных лучей, хранить в сухом проветриваемом помещении					
	Срок годности	12 месяцев					
	Меры предосторожности	Параметры, описываемые в этом стандарте, являются данными лабораторных испытаний KING и предназначены только для справки.					
		Технические характеристики продукта могут быть изменены, пожалуйста проверяйте перед заказом.					

Примечание	Стойкость к стирке означает, что изделие стирается качественно (без деформации).
------------	--